



- PVC Kunststof raamkozijn
- Inbouwdiepte 120mm
- Beglazing tot 52 mm
- Standaard dikte glas 24mm
- Kernkleuren creme, wit antraciet
- Standaard gesloten in staal

Het IDEAL-systeem voor warme schrijnwerkssystemen is wereldwijd zeer populair vanwege zijn brede scala aan opties. Het is geïnstalleerd in miljoenen huizen over de hele wereld en wordt gewaardeerd door gebruikers vanwege de uitstekende thermische en akoestische isolatie-eigenschappen, evenals de goede prijs/prestatieverhouding.

Speciaal voor de Nederlandse markt is er de IDEAL 7000 NL uitvoering van dit systeem ontwikkeld. Met behulp van esthetische technieken zoals V-super of HVL-technologie kunnen de profielen onder een hoek van 45 graden of 90 graden worden gelast. Hierdoor krijgen de ramen een meer natuurlijke houtachtige uitstraling.

IDEAL 7000 NL-ramen zijn verkrijgbaar in diverse gladde en houtlook kleuren. Het finer kan aan één zijde (binnen- of buitenkant), aan beide zijden of in een duo-kleurconfiguratie (waarbij het kozijn aan de binnenkant een andere kleur heeft dan aan de buitenkant) worden aangebracht. Dankzij deze mogelijkheden kan een harmonieus uiterlijk van de gevel worden gerealiseerd en kunnen de ramen perfect worden afgestemd op het interieur.

De onderstaande Uw-waarde is gebaseerd op een referentieraam van 1230 x 1480 mm.

**0,83**

Uw voor  $U_g=0,6$

**2**

Afdichtingen

**5**

Kamers

**120**

Inbouwdiepte (in mm)

